

MP3/WMA-CD-Tuner mit „SLIDE“-Panel und Wechslersteuerung



Highlights:

„SLIDE“-Panel, AUX-Eingang
3D/ 4Tone-Display, IR-Geber RC-420

WMA/MP3-Wiedergabe
MOS FET-Endstufen

▼ Ausstattungsmerkmale

CD-Laufwerk

Integrierter Decoder zum Abspielen von WMA- und MP3-Files

Unterstützung verschiedener File Systeme

ID3 Tag Anzeige

Wiedergabe von CD-R/CD-RWs

Zufallswiedergabe, Anspielfunktion

Wiederholungsfunktion (One, All)

Tuner

Radio Daten System (RDS), PTY

FM/MW/LW-Hochleistungstuner

Automatische Bandbreitenumschaltung K3i

24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

Verstärkerteil

2 Vorverstärkerausgänge, Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory), Loudness, TI- Volume Control, Telefon Mute

- SLIDE Panel & Security Code, 3D/4 Tone Display
- AUX-(Cinch) Eingang, Lautstärkedrehregler
- „New Amp Control“ (mit allen PS-Endstufen Bj. '04)
- Wechslersteuerung (CH1/CH2 & AUX), System E's light (Hoch/Tiefpassfilter & Non Fade Preout)
- Anschlussmöglichkeit für opt. Digital Radio-Tuner
- Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung (OEM Wired Rem.) + Opel Display - ansteuerung, CD-Textanzeige, Telefonstummenschaltung
- System QEX (Equalizer m. vorprogr. + freien Einstellungen)
- Umschaltbare Tastenbeleuchtung, IR-Geber RC-420

WMA
MP3

CD-R
CD-RW
READY

R-D-S
Hi

▼ Technische Daten

MOS FET Endstufe

4 x 50 Watt (Max. Ausgangsleistung)

4 x 30 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

Vorverstärkerausgänge

Pegel/Impedanz: 2 Volt / 600 Ohm (x 2)

AUX-Eingang

Max. Pegel/Impedanz: 1200mV / 10 kOhm

Klangregelung

100 Hz +/- 10 dB

1 kHz +/- 10 dB

10 kHz +/- 10 dB

Tuner

Eingangsempfindlichkeit: 0,7 μ V/75 Ohm

▼ Allgemein:

Betriebsspannung: 14,4 Volt

Max. Stromaufnahme: 10A

Abmessungen (BxHxT): 182 x 53 x 155 mm

Gewicht: 1,2 kg

UVP: 349,- € (in Deutschland)

ab Februar 2004

MOS-FET