



▼ KS-908HT

Front: 2 Weg Lautsprecher mit 4 x 70 mm Mitteltöner und 19 mm Hochtönerkalotte, Aluminium-Gehäuse, magnetisch geschirmt

120 Watt max. Belastbarkeit, Impedanz 8 Ohm

BxHxT: 220 x 1154 x 220 mm (inkl. Grundplatte)

Center: 2 Weg Lautsprecher mit 2 x 70 mm Mitteltöner und 19 mm Hochtönerkalotte, Aluminium-Gehäuse, Aluminium-Standfuß, magnetisch geschirmt

120 Watt max. Belastbarkeit, Impedanz 8 Ohm

BxHxT: 280 x 104 x 81 mm

Surround: 2 Weg Lautsprecher mit 2 x 70 mm Mitteltöner und 19 mm Hochtönerkalotte, Aluminium-Gehäuse, magnetisch geschirmt

120 Watt max. Belastbarkeit, Impedanz 8 Ohm

BxHxT: 76 x 230 x 78 mm



▼ SW-38HT

Aktiver Subwoofer, Ausgangsleistung 100 Watt, 160 mm Subwoofer, Bassreflexprinzip

B x H x T: 210 x 400 x 330 mm

UVP: 499,- € (in Deutschland)