

KX-1100 HX

Dreikopf-Kassettendeck mit Doppel-Capstan



Markteinführung: April 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 998,-

Ausstattung:

- Dreimotoren-Direktantrieb
- Doppelcapstanantrieb
- Dolby B/C Nr (doppelt ausgeführt)
- Dolby HX Pro Dynamikerweiterung
- Super TLLE
- MPX-Filter zuschaltbar
- Manuelle Feineinstellung für Vormagnetisierung (kanalgetrennt)
- 400 Hz/10 kHz-Prüftongenerator
- Master-Pegelregler und kanalseparate Pegelvoreinstellung für Aufnahmeaussteuerung
- Löschrückgriff zum Aufnahmestart
- Leerstellensuchlauf
- Rücklaufstartfunktion für Wiedergabe
- FL-Pegelmesser mit Peak-Hold
- Elektronisches Bandzählwerk
- Timertauglich für Aufnahme oder Wiedergabe
- vergoldete Anschlußbuchsen
- Nachfolgemodell von KX-1100 G

Daten:

- Kopfmaterial:
Aufnahme-/Wiedergabe-Köpfe aus Amorph-Legierung
Löschkopf
Doppelspalt Ferrit mit Sendust
- Umspulgeschwindigkeit: 80 sek. (C 60)
- Frequenzgang:
Normal 20 Hz bis 18 kHz (± 3 dB)
CrO₂ 20 Hz bis 19 kHz (± 3 dB)
Metall 20 Hz bis 22 kHz (± 3 dB)
- Geräuschspannungsabstand: (Metallband)
ohne Dolby 60 dB
Dolby B 68 dB
Dolby C 75 dB
- Klirrfaktor: unter 0,6% bei 1 kHz (Normal)
- Gleichlaufschwankungen: 0,025% (WRMS)
 $\pm 0,055$ % (DIN)
- Eingangsempfindlichkeit/Impedanz:
Line: 2 x 77,5 mV/50 kOhm
Mikro: 2 x 0,3 mV/600 Ohm
- Ausgangspegel/Impedanz:
Line: 2 x 490 mV/2 kOhm
Kopfhörer: 0,85 mV/8 Ohm
- Abmessungen: (BxHxT): 440 x 111 x 322 mm
- Gewicht: 6,3 kg