

Kenwood-Info

Produktinformation März 1980



Stereo-Kassettengerät KX 2060

- o Getrennte Lösch-, Aufnahme- und Wiedergabeköpfe
- o Hinterbandkontrolle
- o Uneingeschränkte Verwendbarkeit aller Bandarten einschließlich Reineisenband
- o Eingebauter Pilotton Oszillator (400Hz/10kHz) zur Dolby-Calibrierung und Vormagnetisierungseinstellung.
- o Abschaltbares Multiplexfilter
- o Bandzugregelung für konstanten Gleichlauf
- o Tipptastenelektronik für Laufwerksteuerung
- o Fluorescent-Spitzenwert-Anzeige
- o Fünfstufige-LED-Kette für Bias-Einstellung
- o Schaltuhrbetrieb
- o Lieferbar ab April 1980
- o Unverbindliche Preisempfehlung DM 1.200,--

Technische Daten KX-2060

Bauart	Frontlader
Tonspuren	4, 2 x Stereo/Mono)
Tonköpfe	3 Ferrit-Aufnahme-Wiedergabe u. Löschkopf
Motor	elektr. Gleichstrommotor
Gleichlaufschwankungen	unter 0,04 % WRMS unter 0,12 % DIN
Frequenzumfang Normal	20 Hz - 18000 Hz
CrO2/Metal	20 Hz - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand/Dolby	70 dB (CrO2/Metal) 66 dB (Normal)
Eingangsempfindlichkeit	
hochpegeliger Eingänge	Line 77,5 mV/50 kOhm
Mikrofoneingänge	0,19 MV/56 kOhm
Ausgangsspannung u. Impedanz	775 mV/100 kOhm
Netzanschluß	110/220V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	40 Watt
Abmessungen BxHxT	440 x 153 x 377 mm
Gewicht	9,3 kg