

# KENWOOD

HiFi '93

## KX-W6050

PRODUKTINFORMATION

### Doppelcassettenrecorder KX-W6050

2 Autoreverse-  
Laufwerke  
(aufnahmetauglich)

LCD Display

Dolby HX Pro

System-  
fernbedienbar



Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 519,- (lieferbar ab 06/93)

Doppelcassettedecks von Kenwood zeichnen sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten, leichte Handhabung, hohen Komfort und ausgezeichneten Klang aus.

Im Zuge der Modellpflege wurde das erfolgreiche KX-W6040 gründlich überarbeitet. Der „Neue“ heißt jetzt KX-W6050. Ist die Ausstattung (Tandembetrieb, CD-Aufnahmeautomatik CCRS, Kopieren mit doppelter Geschwindigkeit, Kopfhörerausgang, Titelsuchlaufsystem DPSS, Dolby B/C Rauschunterdrückung) weitgehend gleich geblieben, so sind doch einige Neuerungen zu verzeichnen, die das KX-W6050 noch attraktiver machen.

Die Aufnahmeaussteuerung und Balanceeinstellung werden jetzt über einen verschleißfreien, impuls-codierten Regler durchgeführt. Beide volllogikgesteuerten Laufwerke wurden hinsichtlich der Lauf-ruhe deutlich verbessert und mit Dolby HX Pro ausgestattet. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine Schaltung, die automatisch den

Vormagnetisierungsstrom in Abhängigkeit des Musiksignals zur Verbesserung der Höhendynamik ändert. Bei der Wiedergabe ist der spezielle Schaltkreis nicht aktiv. Daher klingen Dolby HX Pro codierte Aufnahmen auch auf anderen Wiedergabesystemen brillant und detailliert.

Im Systemverbund mit weiteren Kenwood Modellen (Verstärker, Receiver und CD-Spieler) zeigt das KX-W6050 was Bedienkomfort heute bedeutet:

Alle Laufwerksfunktionen sind über die Fernbedienung des entsprechenden Steuergerätes abzurufen. Das Ein- und Ausschalten ist via Netzschaltbuchse möglich. Mittels CCRS und einem geeigneten CD-Spieler lassen sich Aufnahmen von hervorragender Qualität erzielen. Im Schnelldurchlauf wird die CD in ihrer vollen Länge abgetastet, der höchste Pegel ermittelt und die optimale Aufnahmeaussteuerung eingestellt. Anschließend starten beide Geräte synchron.

### Systemübergreifende Funktionen:

fernbedienbar über:

KA-7050R, KA-3050R, KA-2050R  
KA-5040R, KA-4040R, KA-V 8500  
KR-V8040, KR-V7040, KR-V6040  
KR-A5040, KR-V9030

CCRS mit:

DP-7050, DP-5050, DP-3050  
DP-7040, DP-5040, DP-3040

Normal- und High-Speed-CCRS mit:

DP-2050, DP-1050, DP-M6640  
DP-M7750, DP-M6650

### Technische Daten:

Kopfbestückung	Hartpermalloy-Aufsprech-/ Wiedergabekopf (2x) Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf (2x)
Klirrfaktor	Unter 3,0 % (315 Hz)
Geräuschspannungsabstand	
Metallband	mit Dolby C 74 dB mit Dolby B 68 dB ohne Dolby 57 dB
Übertragungsbereich	
Normalband	25 Hz – 16 kHz (+/-3 dB)
CrO <sub>2</sub> Band	25 Hz – 17 kHz (+/-3 dB)
Metallband	25 Hz – 18 kHz (+/-3 dB)
Gleichlaufschwankungen	0,09 % (WRMS); +/-0,3 % (DIN)
Eingangsempfindlichkeit	122,8 mV / 47 kOhm
Ausgangspegel	775 mV / 0,9 kOhm
Allgemein	
Abmessungen (B x H x T)	440 x 137 x 269 mm
Gewicht	4,7 kg